

TSC - TE210



Masaüstü Termal Transfer Barkod Yazıcı

- **Üstün**
- **Hızlı**
- **Uygun Fiyatlı Performans**
- **Test Edilmiş TSC Dayanıklılığı**



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- 152.4 mm (6") saniyede yazdırma hızı
- 300 metre (984') ribon desteği 25.4 mm (1") kukada
- 72 -110 metre (361') ribon desteği 12.7 mm (0.5") kukada
- Opsiyonel medya tutucu, 76.2 mm (3") kuka üzerine 214 mm (8.4") çaplı etiket rulolarını destekler.
- Kiosk uygulamaları için baskı mekanizması
- 400 MHz 32-bit RISC İşlemci, 64 MB SDRAM, 128 MB Flaş Hafıza
- Ölçeklendirilebilir yazı fontları
- TSPL-EZ (EPL, ZPL, ZPL II, DPL Emülasyonu)
- Ücretsiz Windows® driverları ve etiket tasarım yazılımı
- ENERGY STAR® sertifikalı.





KULLANIM ALANLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLER



Kullanım Alanları:

- **Üretim ve Depolama**
 - İşlemdaki Ürünler
 - Ürün Etiketleri
 - Talimat Etiketleri
- **Sağlık**
 - Hasta Kimliklendirme
 - Eczane yönetimi
 - Numune kimliklendirme
- **Ticaret/Gönderim**
 - Sevkiyat etiketleri
 - Teslim alma etiketleri
- **Küçük Ofisler**
 - Sevkiyat etiketleri
 - Dosya etiketleri
 - Ürün kimliklendirme
- **Perakende Satış**
 - Ücret etiketleri
 - Raf etiketleri

Parametre	Özellik	Parametre	Özellik
Çözünürlük	8 dots/mm (203 DPI)	Arayüz	USB 2.0 Dahili Ethernet, 10/100 Mbps RS232 USB host tarayıcı ve PC klavyesi için Dahili Bluetooth 4.0 (fabrika opsiyonu) Harici Bluetooth (kullanıcı opsiyonu)
Yazdırma Metodu	D.Termal / T. Transfer		
Maks. Yazdırma Hızı	152.4 mm (6") / saniye	Batarya	Harici batarya desteği Giriş: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W
Maks. Yazdırma Genişlik	108 mm (4.25")	Sensörler	Geçişli boşluk sensörü Siyah işaret yansıtıcı sensör (pozisyon ayarlı) Ribon sonu sensörü Kafa açık sensörü
Maks. Yazdırma Uzunluk	25,400 mm (1000")	Barkod	1D Barkodlar: Code 128UCC, EAN128, Interleaved 2 of 5 Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA UPCE, Codabar 2D Barkodlar: GS1, DataMatrix, QR Code, PDF417





TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Özellik	Parametre	Özellik
Kasa	ABS plastik	Ribon	300 metre (984') ribon desteği 25.4 mm (1") kukada 72 -110 metre (361') ribon desteği 12.7 mm (0.5") kukada
Boyutlar	204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D) 8.03" (W) x 6.46" (H) x 11.02" (D)		
Ağırlık	2.5 kg (5.51 lbs)	Tuş ve Ledler	1 güç anahtarı, 1 besleme ve duraklatma butonu & 1 LED (3 renkleri: yeşil, sarı & kırmızı)
Etiket Rulo Kapasitesi	127 mm (5") OD	İşlemci	32-bit RISC CPU
Ribon genişliği	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")	Hafıza	128 MB Flash memory 64 MB SDRAM
Gerçek Zamanlı Saat	Standart	Sesli Uyarı	Standart
Dahili Fontlar	8 alfasayısal bit eşlem yazı karakteri, Monotype Image® gerçek tip yazı motoru, bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı karakteriyle	Font ve Barkod Rotasyonları	0, 90, 180, 270 Derece
Yazıcı Dilleri	TSPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	Medya Türü	Sürekli Kesik Siyah işaret Katlamalı posta etikeki Yarıklı (dış kavisli)
Medya Genişliği	20 ~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")	Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)
Medya Kuka Çapı	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	Etiket Uzunluğu	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")





TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Özellik	Parametre	Özellik
Saklanma Koşulları	İşletim: 5 ~ 40°C, %25 ~ %85 Depolama: -40 ~ 60°C, %10 ~ %90	Güvenlik Prosedürleri	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®
Çevre Duyarlılığı	RoHS, REACH, WEEE uygundur.	Aksesuarlar	Windows etiket yazılımlı CD disk Hızlı başlangıç rehberi Güç kaynağı USB kablo
Garanti	Yazıcı: 2 Yıl Yazıcı Kafası: 12 Ay Baskı Yatağı: 12 Ay	Satıcı Opsiyonu	Soyulma ve Kesme modülü

ÜRÜN HAKKINDA STOK VE FİYAT BİLGİSİ
ALMAK İÇİN

+90 224 256 07 39 – 40

✉ info@peykan.com.tr / satis@peykan.com.tr

